

Perimetral Interiores

Contactos Magnéticos

Descripción



DC101 Contacto magnético DC de plástico para montaje en superficie. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 50x9x9mm.



DC103 Contacto magnético DC polarizado de plástico de alta seguridad para montaje en superficie. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones: 50x9x9mm.



DC104 Contacto magnético DC de plástico para montaje en superficie. Polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Conexión a tornillos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 31mm. Dimensiones: 50x9x9mm.



DC107 Contacto magnético DC de plástico para montaje empotrado. Se suministra con 2 metros de cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 9mm. Dimensiones: 22x39mm.



DC111 Contacto magnético DC metálico para montaje en puertas y en suelo. Triple polarizado para alta seguridad. Se suministra con 2 metros de cable de 6 hilos. Contacto NA y NC. Abertura operativa máxima 5~15mm. Dimensiones: 88x19x38mm.



DC115 Contacto magnético DC de aluminio para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 9~62mm. Dimensiones imán: 76x12x35mm, contacto: 76x12x35mm.



DC118 Contacto magnético DC metálico para montaje en puertas y en suelo. Se suministra con 2 metros de cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 75mm. Dimensiones imán: 76x12x35mm, contacto: 76x12x35mm.



DC125 Contacto magnético DC de plástico para montaje empotrado en puertas metálicas. Se suministra con 2 metros de cable de 5 hilos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 26x39mm.



DC132 Contacto magnético DC a prueba de explosiones. Polarizado para alta seguridad. Conexión a tornillos. Contactos NA y NC. Abertura operativa máxima 6~25mm. Dimensiones: 146x38x20mm.



MM100 Contacto magnético MM para montaje empotrado. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 12mm. Orificio necesario: 8mm. Dimensiones: 10x25mm.



MM101 Contacto magnético MM para montaje empotrado. Se suministra sin cable (5 terminales). Contacto NC. Abertura operativa máxima 12mm. Dimensiones: 35x22mm.



MM102 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra sin cable (5 terminales). Contacto NC. Abertura operativa máxima 20mm. Dimensiones: 64x14x13mm.



MM105 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 20mm. Dimensiones: 38x14x8mm.



MM106 Contacto magnético MM de aluminio para montaje en suelo. Se suministra con cable armado de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 50mm. Dimensiones: 175x50x15mm.



MM108 Contacto magnético MM de aluminio para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 50mm. Dimensiones: 100x25x25mm.



MM110 Contacto magnético MM para empotrar. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 32x8mm.



MM115 Contacto magnético MM para montaje en superficie. Se suministra con cable de 4 hilos. Contacto NC. Abertura operativa máxima 15mm. Dimensiones: 32x14x9mm.